


DR25 公 弯插板9.4 塑料支架10.8 锁螺丝 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！

3A电流 镀金冲针

Lightany
亮泰

塑料支架10.8mm
柳鱼叉锁螺丝
弯针9.4mm



公座

DR25(两排)弯插板

D-SUB
连接器

产品参数			
产品类型：	25P	针孔类型：	公针
芯 数：	27芯	产品结构：	PCB弯插板
额定电流：	3A	弯针尺寸：	9.4mm
胶芯材质：	PBT (防火等级UL 94-V0)	额定电压：	40V AC
接触阻抗：	30mΩ Max	绝缘阻抗：	1000MΩ Min.at 500V DC
附 着 力：	5Kgf Min (插针和胶芯)	螺丝扭力：	4.5Kgf Min
工作温度：	-55℃ +105℃	接插次数：	1000次
相对湿度：	90-95% (96小时, 40±2℃)	振动频率：	10-55-10 Hz (振幅:15Gs)
焊锡温度：	230±5℃ (2~3秒)	盐雾试验：	12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后)
耐电压值：	750V AC rms(标准差) .at 1 minute	温度寿命：	公母对接后放置于105℃环境中250小时
插针类型：	空心冲针		