

## HDB62 母 焊线式 光孔 冲针

请注意，本PDF文档中显示的数据是从我们的在线目录生成的，仅供参考。想获取具体详尽的产品规格参数请联系我们的销售人员！



| 产品参数   |                               |       |                               |
|--------|-------------------------------|-------|-------------------------------|
| 产品类型：  | 62P                           | 针孔类型： | 公针                            |
| 芯 数：   | 62芯                           | 产品结构： | 焊线式                           |
| 额定电流：  | 3A                            | 额定电压： | 40V AC                        |
| 接触阻抗：  | 30mΩ Max                      | 绝缘阻抗： | 1000MΩ Min.at 500V DC         |
| 附 着 力： | 5Kgf Min (插针和胶芯)              | 螺丝扭力： | 4.5Kgf Min                    |
| 工作温度：  | -55℃ +105℃                    | 接插次数： | 1000次                         |
| 相对湿度：  | 90-95% (96小时, 40±2℃)          | 振动频率： | 10-55-10 Hz (振幅:15Gs)         |
| 焊锡温度：  | 230±5℃ (2~3秒)                 | 盐雾试验： | 12小时 (温度35±2℃, 盐水浓度5±1%, 插合后) |
| 耐电压值：  | 750V AC rms(标准差) .at 1 minute |       |                               |
| 插针类型：  | 空心冲针                          |       |                               |